

JGD 可曲挠橡胶接头



橡胶接头又称作减振器、管道减震器、避震喉、柔性橡胶接头、橡胶软连接，软接头等。可曲挠单球橡胶接头是金属管道的柔性联接器，由内胶层、锦纶帘子布增强、外层复合的橡胶球体和松套金属法兰组成。现引进国外先进生产工艺，制作过程中内层受到高压，锦纶帘子布和胶层得到更好的结合，比普通型可曲挠橡胶接头的工作压力更高，质量更好。它的特点是内胶层混然一体，光洁无缝痕，标签采用硫化工艺，与产品结合在一起。具有耐压高、弹性好、位移量大、平衡管道偏差、吸收振动、降低噪音效果好、安装方便等特点。

橡胶接头可广泛用于供水排水、循环水、暖通空调、消防、造纸、制药、石油化工、船舶、水泵、压缩机、风机等管道系统。普通型用于输送 $-15^{\circ}\text{C}\sim 115^{\circ}\text{C}$ 的空气、压缩空气、水、海水、油、酸、碱等。

特殊型用于输送 $-30^{\circ}\text{C}\sim 250^{\circ}\text{C}$ 以上的上述介质或油、浓酸浓碱、固态物料。

项目	型号	JGD-1	JGD-2	JGD-3
工作压力 MPa (kgf/cm ²)		1 (10)	1.6 (16)	2.5 (25)
爆破压力 MPa (kgf/cm ²)		2 (20)	3 (30)	4.5 (45)
真空度 KPa (mm/Hg)		53.3 (400)	86.7 (650)	100 (750)
适用温度 $^{\circ}\text{C}$		$-15^{\circ}\text{C}\sim 115^{\circ}\text{C}$ 特殊可达 $-30^{\circ}\text{C}\sim 160^{\circ}\text{C}$		
适用介质		空气、压缩空气、水、海水、热水、油、酸、碱等。		

橡胶接头安装数据表

公称通径		长度	螺栓数	螺栓直径	螺栓孔中心 (圆直径 mm)	轴向位移 mm		横向位移 mm	偏转角度 $\alpha_1+\alpha_2$
mm	英寸	L				伸长	压缩		
32	1.25	95	4	18	100	6	9	9	15
40	1.5	95	4	18	110	6	10	9	15
50	2	105	4	18	125	7	10	10	15
65	2.5	115	4	18	145	7	13	11	15
80	3	135	4	18	160	8	15	12	15
100	4	150	8	18	180	10	19	13	15
125	5	165	8	18	210	12	19	13	15
150	6	180	8	23	240	12	20	14	15
200	8	210	8	23	295	16	25	22	15
250	10	230	12	23	350	16	25	22	15
300	12	245	12	23	400	16	25	22	15
350	14	255	16	23	460	16	25	22	15

地址(Add): 河南省巩义市永安路南段

邮编(pc): 451200

全国免费咨询电话: 400-6596-332 电话(ph): 0371-64011883 传真(fax): 0371-64011986

电子邮箱(E-mail): dsjps@dsjps.com



鼎盛给排水

巩义市鼎盛给排水材料厂

Gongyi City Doingsheng Apulpy Reached Factory

卓越品质

用户至上

400	16	255	16	25	515	16	25	22	15
450	18	255	20	25	565	16	25	22	15
500	20	255	20	25	620	6	25	22	15
600	24	260	20	30	725	6	25	22	15
700	28	260	24	30	840	16	25	22	15
800	32	260	24	34	950	16	25	22	15
900	36	260	28	34	1050	6	25	22	15
1000	40	260	28	34	1160	18	26	24	15
1200	48	260	32	41	1380	18	26	24	15
1400	56	350	36	34	1560	20	28	26	15
1600	64	350	40	34	1760	25	35	30	10
1800	72	350	44	41	1970	25	35	30	10
2000	80	420	48	48	2180	25	35	30	10
2200	88	580	52	48	2390	25	35	30	10
2400	96	610	56	48	2600	25	35	30	10
2600	104	650	60	54	2810	25	35	30	10
2800	112	680	64	54	3020	25	35	30	10
3000	120	680	68	54	3220	25	35	30	10

注：1、特殊要求可来函来图定制，法兰按《全国通用给排水标准图集》，其它按 HG/T2289-92。

2、DN350-600(2)型工作压力为 1.6MPa，DN32-400(3)型工作压力为 2.5MPa。

3、DN700-DN200 工作压力为 1.0MPa，DN1400 工作压力为 0.6MPa，DN1600-DN1800 工作压力为 0.4MPa，法兰按 0.6MPa 选取。DN2000 工作压力为 0.25MPa，法兰按 0.6MPa 压力选取。

4、高层给水使用 DN200 以上产品，管道必须有固定支撑或固定托架，否则产品应安装防拉脱装置。

地址(Add):河南省巩义市永安路南段

邮编(pc):451200

全国免费咨询电话:400-6596-332 电话(ph):0371-64011883 传真(fax):0371-64011986

电子邮箱(E-mail):dsjps@dsjps.com