

KXT 双球体负压可曲挠橡胶接头



KXT 双球体负压可曲挠橡胶接头详细介绍:

KXT 双球体负压可曲挠橡胶接头: 橡胶接头又称作橡胶软连接、管道减震器、避震喉、软接头等。本产品引进国外先进生产工艺,制作过程中内层受到高压,锦纶帘子布和胶层得到更好的结合,比普通型可曲挠橡胶接头的工作压力更高,质量更好。它的特点是内胶层浑然一体,光洁无缝痕,标签采用硫化工艺,与产品结合在一起。

KXT 双球体负压可曲挠橡胶接头,该产品是金属管道的柔性联接器,由内胶层、锦纶帘子布增强、外胶层复合的橡胶球体和松套金属法兰组成。具有耐压高、弹性好、位移量大、平衡管道偏差、吸收振动、降低噪音效果好、安装方便等特点,可广泛用于供水排水、循环水、暖通空调、消防、造纸、制药、石油化工、船舶、水泵、压缩机、风机等管道系统。普通型用于输送 $-15^{\circ}\text{C}\sim 115^{\circ}\text{C}$ 的空气、压缩空气、水、海水、油、酸、碱等。特殊型用于输送 $-30^{\circ}\text{C}\sim 250^{\circ}\text{C}$ 以上的上述介质或油、浓酸浓碱、固态物料。

技术参数

公称通径		长度 L	法兰厚度 b	螺栓数 n	螺栓孔直径 mm	螺栓孔中心圆直径 mm	轴向位移 mm		横向位移 mm	偏转角度 ($\alpha_1 + \alpha_2$)
mm	英寸						伸长	压缩		
50	2	165	18	4	17.5	125	30	50	45	35°
80	3	175	20	8	17.5	160	35	50	45	35°
100	4	225	22	8	17.5	180	35	50	40	35°
125	5	230	24	8	17.5	210	35	50	40	35°
150	6	325	24	8	22	240	35	50	40	35°
200	8	325	24	8	22	295	35	50	40	35°
250	10	325	28	12	22	350	35	60	35	30°
300	12	325	28	12	22	400	35	60	35	30°
350	14	28	16	23	23	460	35	60	40	25°
400	16	30	16	25	25	515	35	50	40	25°
450	18	30	20	25	25	565	35	50	40	25°
500	20	32	20	25	25	620	35	50	35	25°
750	30						35	50	30	25°
1000	40	44	28	34	34	1160	35	50	30	25°

地址(Add):河南省巩义市永安路南段

邮编(pc):451200

全国免费咨询电话:400-6596-332 电话(ph):0371-64011883 传真(fax):0371-64011986

电子邮箱(E-mail):dsjps@dsjps.com



鼎盛给排水

巩义市鼎盛给排水材料厂

Gongyi City Doingsheng Supply Reached Factory

卓越品质

用户至上

1200	48	48	32	41	41	1380	350	50	30	25°
------	----	----	----	----	----	------	-----	----	----	-----

地址(Add):河南省巩义市永安路南段

邮编(pc.):451200

全国免费咨询电话:400-6596-332 电话(ph):0371-64011883 传真(fax):0371-64011986

电子邮箱(E-mail):dsjps@dsjps.com